



Σύστημα Ατμοσιδερώματος Milano

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παροχή ρεύματος 220-240V~50 Hz

Ισχύς 3000 W

Ηλεκτρονική αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας σιδερώματος (120-160°C)

Διπλή επαγγελματική κεραμική πλάκα σιδερώματος με 131 οπές για ομοιόμορφη κατανομή του ατμού

Πίεση ατμού 8 bar

Έτοιμο για σιδέρωμα σε 35 sec

Μεγάλη δεξαμενή νερού 1,6 L

Σύστημα κατά του σταξίματος

Σύστημα αυτοκαθαρισμού

Αυτόματη απενεργοποίηση (10min)

Ποσότητα ατμού 140±10 gr/min

Στεγνό σιδέρωμα

Λειτουργία Eco

Βάση σίδηρου με σύστημα κλειδώματος για ασφαλή μετακίνηση

Οριζόντιο/κάθετο σιδέρωμα

Ηλεκτρονική οθόνη χειρισμού και ενδείξεων LED

Ενδεικτική λυχνία «ατμός έτοιμος»

Ενδεικτική λυχνία «νερό τέλος»

Αντιολισθητική βάση με αποθηκευτικό χώρο για το καλώδιο τροφοδοσίας ατμού

Ρυθμιστής ποσότητας ατμού
Ασφάλεια υπερθέρμανσης
Προστασία βάσης καλωδίου με περιστροφή 180°
Κατακόρυφη στήριξη σίδηρου
Περιλαμβάνεται δοσομετρητής νερού
Μήκος καλωδίου 1,90m
Μικτό/καθαρό βάρος 3,60/2,81 kg
Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ) 227 x 217 x 340 mm
Πιστοποιήσεις CE, LVD/GS, EMC, ERP, RoHS
Κατασκευάζεται στην PRC
Βάρος σίδηρου 1,45 Kg
Χρήση απιονισμένου και κανονικού νερού