



Κεραμικό Αερόθερμο Ceraheat

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ PTC, ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ
ΙΣΧΥΣ 2000 W
2 ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (1200/2000 W)
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Ή ΠΤΩΣΗΣ
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 1,8m
ΜΙΚΤΟ/ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 2,95/2,45kg
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ CE, LVD, EMC, ERP, RoHS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (ΜxΠxΥ) 230 x 230 x 460 mm
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΕΩΣ 25m ²
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ P.R.C.