



Πλυντήριο Ρούχων WM10WA



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χωρητικότητα Πλύσης (kg)	10
Χρώμα Συσκευής / Πίνακα Χειρισμού	Λευκό/Μαύρο
Όγκος Κάδου (L)	64
Auto Balance	NAI
Αναγνώριση Φορτίου	NAI
Αισθητήρας Αφρισμού & Ξέπλυμα Αφρού	NAI
Στύψιμο (στροφές)	1400/1000/800/400/Όχι Στύψιμο
Θερμοκρασίες Πλύσης (°C)	Κρύο/20/40/60/90
Επιλογή Ζεστού / Κρύου Νερού Πλύσης	NAI
Αυτόματη Επανεκκίνηση	NAI
Τύπος Κινητήρα	BLDC Inverter
Οθόνη	LED με πλήκτρα αφής
Διάμετρος Πόρτας (εξωτερικό πλαίσιο, mm)	520
Γωνία Ανοίγματος Πόρτας (°)	150
Διαστάσεις Κάδου (Φ, mm)	510*350
Υλικό Τυμπάνου	Ανοξείδωτο ατσάλι, κυψελωτός σχεδιασμός
Τάση Λειτουργίας / Συχνότητα	220-240V/50Hz
Ονομαστική Ισχύς Θέρμανσης (W)	1800
Μέγιστη Ισχύς (W)	1950
Ονομαστική Ισχύς Πλύσης (W)	200
Ονομαστική Ισχύς Στυψίματος (W)	500
Κατανάλωση Νερού (L / Κύκλος)	51
Κατανάλωση Ενέργειας (kWh / Κύκλος)	0,514
Ενεργειακή Κλάση	A
Δείκτης Αποτελεσματικότητας Πλύσης	1,03
Προστασία (αδιαβροχοποίηση)	IPX4
Επίπεδο Θορύβου - Πλύση (dBA)	≤60
Επίπεδο Θορύβου - Στύψιμο (dBA)	≤76
Πίεση Νερού (MPa)	0,03-1
Προγράμματα	14
Πρόπλυση	NAI
Ατμός	NAI
Καθαρισμός Κάδου	NAI
Γρήγορο Πρόγραμμα (15')	NAI
Στύψιμο Μόνο	NAI

Παιδικό Κλείδωμα	ΝΑΙ
Χρονοκαθυστέρηση	3-24 ώρες
Διαιρούμενος κάδος	ΝΑΙ
Ενδείξεις Οθόνης	Χρόνος λειτουργίας, Έναρξη/Παύση, Κλείδωμα πόρτας, Κωδικοί ασφαμάτων, ενδείξεις ηλεκτρων αφής
Εγγύηση	10 έτη στον κινητήρα BLDC Inverter, 2 έτη στα υπόλοιπα μέρη
Διαστάσεις Συσκευής (Μ x Β x Υ) (mm)	600 x 600 x 850
Καθαρό Βάρος (kg)	73
Μικτό Βάρος (kg)	77